

# DEWALT®

## AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 18V DCG405P2

Dvoupolohová boční rukojeť  
nastavení krytu bez použití jiného nářadí  
klíč na výměnu kotouče  
odolný kufr T-STAK  
2x nasunovací baterie  
univerzální nabíječka

Typ baterie: 18V XR Li-Ion  
Kapacita baterie: 5,0 Ah  
Max. průměr kotouče: 125 mm  
Příkon: 1000 W  
Otáčky naprázdno: 9 000 ot./min  
Závit vřetene: M14  
Hmotnost: 1,7 kg



**SLEVA 30% Nyní: 9.793,-- Kč vč. DPH  
(Původně: 13.990,-- vč. DPH)**

## ÚHLOVÁ BRUSKA DWE4157

ochranný kryt proti poškrábání  
Ochranný kryt  
nastavitelná boční rukojeť  
vnitřní a vnější kotoučová příruba  
klíč

Příkon: 900 W  
Otáčky naprázdno: 11 800 ot./min  
Max. průměr kotouče: 125 mm  
Závit vřetene: M14  
Hmotnost: 2,05 kg



**SLEVA 35% Nyní: 1.918,-- Kč vč. DPH  
(Původně: 2.950,-- vč. DPH)**

# KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS D25133K

Nastavitelná boční rukojeť  
hloubkový doraz  
pevný kufřík T-STAK SYSTEM

Příkon: 800 W  
Otáčky naprázdno: 0 - 1500 ot./min  
Úderů/min: 0 - 5500 ú/min  
Energie rázu: 2,6 J  
Max. průměr otvoru [dřevo]: 30 mm  
Max. průměr otvoru [kov]: 13 mm  
Max. průměr otvoru [beton]: 26 mm  
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]: 65 mm  
Hmotnost: 2,9 kg



**SLEVA 35% Nyní: 4.803,-- Kč vč. DPH**  
**(Původně: 7.390,-- vč. DPH)**

# KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS D25144KP

Nastavitelná boční pryžová rukojeť se zabudovanou svítilnou  
hloubkový doraz  
rychlovýměnné rychloupínací sklíčidlo 13 mm  
sada sekáčů a vrtáků  
pevný kufr

Příkon: 900 W  
Energie rázu: 3,0 J  
Otáčky naprázdno: 0 - 1 450 ot./min  
Úderů/min: 0 - 5 350 ú/min  
Max. průměr otvoru [beton]: 28 mm  
Max. průměr otvoru [vrtací korunka]: 65 mm  
Max. průměr otvoru [dřevo]: 30 mm  
Max. průměr otvoru [kov]: 13 mm  
Hmotnost: 3,1 kg



**SLEVA 35% Nyní: 6.169,-- Kč vč. DPH**  
**(Původně: 9.490,-- vč. DPH)**



**SANAP Kostelec s.r.o.**

**Rudé armády 88, Kostelec nad Orlicí**

**E-SHOP: [www.sanapkostelec.cz](http://www.sanapkostelec.cz), tel.: 602 330 236**

**e-mail: [nastroje@sanapkostelec.cz](mailto:nastroje@sanapkostelec.cz)**